



TÍTULO : <b>FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTOS SAL ELETROLÍTICO – BALEQ NaK - FFQ</b>			
CÓDIGO: <b>CAM-ENG-FEP-600-001</b>	REVISÃO: <b>05</b>	DATA DA REVISÃO <b>08/03/17</b>	PÁGINA: <b>1/1</b>

**DENOMINAÇÕES:** Outros Nomes Baleq NaK  
Tipo Baleq NaK - FFQ

ESPECIFICAÇÕES QUÍMICAS	TESTES	UNIDADE	ESPECIFICAÇÕES
	Teor de NaHCO <sub>3</sub>	g/kg	410 mín.
Teor de Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	g/kg	95 mín.	
Perda por secagem	g/kg	20 máx.	
Metais Pesados (como Pb)	mg/kg	5 máx.	
Teor de K <sup>+</sup>	g/kg	195 mín.	
Teor de Na <sup>+</sup>	g/kg	185 mín.	
Ferro	mg/kg	30 máx.	

**Obs: Produto sujeito a aglomeração  
O produto possui aditivo Anti-aglutinante**

**ESTOCAGEM:** Armazenar em local ventilado, seco, ao abrigo da luz solar direta. Sujeito a decomposição térmica acima de 60 °C. Empilhamento máximo recomendado: 30 sacos .

**EMBALAGEM:** Saco de polietileno valvulado de 25 Kg ou big-bag de rafia com liner interno de polietileno, contendo as seguintes informações: data de produção e número de lote

**VALIDADE:** 24 meses a partir da data de produção, observadas as condições de estocagem.

**Atende as exigências do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA). Produto Isento de registro no MAPA.**

ELABORAÇÃO	REVISÃO		APROVAÇÃO	
Elaborado por : Antonia Soraia M. Neto	Revisado por : André Medeiros	Revisado por : Ivonete Mota	Aprovado por: Ascânio Pepe	Aprovado por: Inamar cruz
Área : Coord. Garantia da Qualidade	Área : Engenharia de Processo	Área : Supervisão Controle de Qualidade	Área : Gerencia de Produção	Área: Gerencia de QSSMA
Assinatura:	Assinatura:	Assinatura:	Assinatura:	Assinatura: